

**ELENCO DELLA GAMMA “SEZIONATRICI MANUALI”**

<b>MODELLI</b>	<b>KGS/ GMC BRICO 185</b>	<b>PEGASUS 215</b>	<b>KGS/ GMC 4 SE</b>	<b>KGS/ GMC 4 ALU M</b>	<b>KGS/ GMC 300 M</b>	<b>KGS/ GMC 400 M</b>	<b>TAURUS 210</b>	<b>KGS 42-22</b>	<b>KGS 515S</b>	<b>KGS 610S</b>	<b>KGS/ GMC M5- B</b>	<b>KGS/ MAN UAL M5</b>
LUNGHEZZA TAGLIO ORIZZONTALE mm	4200	3200/ 4000	4200	4200	3200	4200	5000	4200	4300	5300	4300/ 5300	4300/ 5300
ALTEZZA TAGLIO VERTICALE mm	1850	1850/ 2200	2200	2200	1900	2200	2100	2200	2200	2200	2200	2200
MAX ALTEZZA TAGLIO ORIZZONTALE mm	1700	1850/ 2100	2070	2070	1650	2070	2100	1950	2100	2100	2100	2100
MAX ALTEZZA INCISIONE VERTICALE mm		1850/ 2100	2140	2140	1700	2140	2100	2050	2200	2200	2200	2200
SPESSORE DI TAGLIO mm	45	40	60	60	60	60	50	60	80	80	80	80
POTENZA DEL MOTORE HP	3	4	4	4	4	4	4	4	6	6	7,5	7,5
DIAMETRO LAMA PRINCIPALE mm	250	250	250	250	250	250	250	250	300	300	300	300
GIRI DELLA LAMA PRINCIPALE U/min	3000	5500	5100	5100	5100	5100	5500	5100	5200	5200	5200	5200
DIAMETRO LAMA INCISORE mm		125	110° 110#	110° 110#	110° 110#	110° 110#	125	110°	110#	110#	110°	110°
GIRI LAMA INCISORE U/min		7100	7000# 8000°	7000# 8000°	7000# 8000°	7000# 8000°	7100	8000°	7000#	7000#	8000°	8000°
PESO LORDO IMBALLO TELAIO GABBIE KG.	500	480 550	500	580	412	520	780	528	570	750	780	900
PESO LORDO IMBALLO TRAVE GABBIE KG.	180	300 320	300	320	298	320	360	436	450	450	650	650

# con cinghia scoperta (7000 g/m')

° con cinghia protetta (8000 g/m')

\* Altre capacità di taglio su richiesta